

徳島市立中学校標準制服 製造申請書

申請日

令和 年 月 日

申請内容

新規

変更

※申請は1アイテムにつき、1申請とする

※素材が変わる場合は、その都度申請が必要とする

※サンプルは必ず販売する製品と同一のものにて申請すること

※申請については事前に(一財)日本繊維製品品質技術センターでの承認を受けた上で申請すること

申請者	企業名				印
	住所				
	TEL		FAX		
	代表者名		担当者名		
	Email				

①申請アイテム(○付)

・1型ブレザー ・2型ブレザー ・3型ブレザー ・1型スラックス ・2型スラックス ・スカート ・キュロットスカート

②商品品番、生地品番、混紡率

商品品番	素材品番	生地仕入先(メーカー)	混紡率
生地名			

③製品の製造工場

製造会社名	
-------	--

④商品ブランド名

日本語表記		※ブランド所有者が異なる場合は所有者記載
英字表記		

⑤販売予定先(すべて記載)

販売予定先	
-------	--

⑥販売開始時期

開始時期	令和 年 月 日 ~
------	--

一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター認証				
・合格 ・不合格	理由		商品審査 認証	印
認証No.(合格の場合のみ)				

一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター 商品審査書

仕様書に記載されたアイテム別指定サイズの商品と20cm×20cmの生地3枚を提出し審査を受けること。
 但し、検査機関にて測色試験を実施済の場合は、試験報告書を提出することで、生地の提出は不要とする。
 ※1型スラックス・2型スラックス・スカート・キュロットスカートは指定素材の為、生地及び試験報告書は不要とする。

担当

印

①機能評価

生地による試験	マシンウォッシュブル		
検査結果記載			
・合格 ・不合格	・合格 ・不合格		

プレザー	展開サイズは各社の判断とする(1型・2型・3型)	合否
表地色	基準色と比較し、色差計による判定 ΔE^*ab 0～2.5以内の範囲内(D65光源)	
裏地色	黒のみ、柄入り等は全て不可(静電糸等でストライプに見えるものも不可)	
衿吊	表地か裏地と同色の織物、テープのみ可(金属製、樹脂製、紐類等は不可)	
名札吊	見本と同様のポケット内にしまえる仕様のもののみ可	
釦	指定釦のみ使用可(商品の審査時は各社毎の21mmの釦を使用)	
チェンジ釦	黒樹脂製のみ可(金属製、華美なものは全て不可)	
ダーツ	ダーツ無しやプリンスライン等見た目が変わるものは全て不可	
前合わせ	左右変更できるもののみ可	
カン止め	使用素材と同色のみ可	
ボタン穴	使用素材と同色のみ可	
ラペル穴	使用素材と同色のみ可	
ステッチ	衿・ラペル・前カットにステッチ0.3cm、使用素材と同色のみ可	
袖口反射	反射パイピングが基準品と同一(材質、長さ、取り付け位置)	

スラックス	基準サイズ:ウエスト79cm(1型)、ウエスト64cm(2型)	合否
使用素材	指定素材のみ可	
柄合わせ	尻ぐり部分の柄が左右であっているもののみ合格	
腰裏色	黒・グレー・紺の無地のみ可、滑り止め付は可	
成長機能	ウエスト部分:背中側のみ可(～3cmまで)、アジャスター不可	
腰形状	腰切替ありのみ可、腰切替巾は3.0cm～4.0cmのみ	
タック	ワンタックのみ可	
ベルト通し	1型:8本、2型:6本のみ可、長さは共に4.0～5.0cm以内	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ポケット	脇、後ろ部分のみ可、雨蓋付きは不可	
その他	氏名の記入欄があること	

スカート キュロットスカート	基準サイズ:ウエスト66cm	合否
使用素材	指定素材のみ可	
柄合わせ	襷の中心と裾柄は指定有り、指定柄が合っているもののみ合格	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ベルト	ベルト幅は3cmのみ可	
スカート吊紐	黒かグレーのみ可	
アジャスター	調節可能なアジャスターのみ可(調節幅は不問)、3段カンは不可	
ポケット	左脇部分のみ可、内側のポケット有無は自由	
その他	氏名の記入欄があること	

1ヶ所でも不合格があった場合は、再度修正した上で再申請すること